

SAVIO A SHANGHAITEX
SHANGHAI, CINA 15-18 GIUGNO 2015
HALL E1 - STAND C60

Savio alla fiera Shanghaitex 2015 espone la roccatrice Polar con nuove caratteristiche

Flessibile ed affidabile: la roccatrice Polar ad alimentazione manuale

La roccatrice POLAR, estremamente popolare in tutti i mercati del mondo, è stata recentemente sviluppata fino ad 80 posizioni e riunisce tutte le soluzioni innovative per produrre filato e rocche di alta qualità per i successivi processi a valle. Questo modello riassume tutte le richieste del mercato grazie alle varie innovazioni in termini di tecnologia, qualità prodotta, manutenzione semplificata e risparmio di energia.

In termini di flessibilità e produttività, la roccatrice ad alimentazione manuale è la risposta per quelle filature che usano spole ring con differenti misure. Questa roccatrice può facilmente lavorare filati e titoli diversi, permettendo una pianificazione flessibile della produzione, dato che non c'è una rigida assegnazione dei lotti di filato provenienti dai filatoi.

Inoltre, il modello manuale Polar è così flessibile che può essere customizzato in base alle richieste di alimentazione e di filati speciali:

- MR/LR, versione con alimentazione da rocche;
- MF/LF, versione per lavorare lino filato ad umido;
- Versione speciale per alimentazione da spoloni;
- Versione speciale per alimentazione da resti di rocca.

Alla fiera Shanghaitex, Savio espone una roccatrice Polar da 12 teste, specialmente studiata per rocche da tintoria e titoli fini: 6 teste sono con alimentazione manuale delle spole (versione L), e 6 teste con alimentazione da rocche (versione R).

In questo modo, i nostri clienti possono vedere le diverse configurazioni che si possono ottenere scegliendo la gamma Polar.

Versione "M/L": alimentazione manuale delle spole

La versione M/L rappresenta la roccatrice ad alimentazione manuale, che si è imposta come best-seller in molti mercati grazie alle tecnologie che aumentano la produttività, riducono i consumi energetici e semplificano la manutenzione. Questa roccatrice, disponibile con levata manuale (M) o levata automatica (L) delle rocche, è caratterizzata da:

- Percorso del filato con ridotti punti di contatto;
- Rocche in raccolta con diverse conicità e con sistema anti-cordonatura elettronico on/off;
- Soluzioni differenti per giunzione ad aria, acqua, heat e meccanica, ovvero il "sistema totale di giunzione" che copre tutti i materiali cotone, lana, lino e seta;
- Vari tipi di spole in alimentazione da 180 a 350 mm;
- Magazzino spole a 6 o 9 vani.

Versione "R": alimentazione da rocche

La versione R permette la straccannatura di rocche di qualsiasi conicità e produce rocche adatte a qualsiasi utilizzazione successiva. I principali campi d'impiego sono la riroccatura delle rocche provenienti dal processo di tintoria, di rocche di varia forma e contenuto, di rocche provenienti da filatoi open end ed infine di resti di rocca. La macchina è disponibile con (MR) o senza (LR) levata automatica delle rocche. È anche disponibile una versione semplificata con monopiolo fisso.

Contact:

Mr. Paolo Puntoni, Marketing Director
e-mail: p.puntoni@saviospa.it